



เกจวัดอุณหภูมิ แบบก้านออกด้านล่าง

THERMOMETER, GLASS THERMOMETER, THERMOMETER GUAGE รุ่น DK-I

คุณลักษณะ:

เป็นเกจวัดอุณหภูมิแบบเข็ม ที่ใช้วัดอุณหภูมิของเหลวหรืออากาศทั่วไป มีลักษณะให้เลือกหลายรุ่นตามขนาดหน้าปัด และอุณหภูมิ ตัวเรือนทำจากสแตนเลสทั้งตัว สวยงาม แข็งแรง ทนทาน หน้าปัดเป็นกระจก

- ขนาดเกลียว 1/4 PT และ 1/2 PT
- มีขนาดหน้าปัด 2", 3", 4" และ 6"
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20-80, -50-50, 0-100, 0-120, 0-150, 0-200, 0-300, 0-400 และ 0-500°C
- รุ่น DK-I แบบเกลียวออกล่าง



เกจวัดอุณหภูมิ แบบก้านออกหลัง

THERMOMETER, GLASS THERMOMETER, THERMOMETER GUAGE รุ่น DK-T

คุณลักษณะ:

เป็นเกจวัดอุณหภูมิแบบเข็ม ที่ใช้วัดอุณหภูมิของเหลว หรืออากาศทั่วไป มีลักษณะให้เลือกหลายรุ่นตามขนาดหน้าปัดและอุณหภูมิ ตัวเรือนทำจากสแตนเลสทั้งตัว สวยงาม แข็งแรง ทนทาน หน้าปัดเป็นกระจก

- ขนาดเกลียว 1/4 PT และ 1/2 PT
- มีขนาดหน้าปัด 2", 3", 4" และ 6"
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20-80, -50-50, 0-100, 0-120, 0-150, 0-200, 0-300, 0-400 และ 0-500°C
- รุ่น DK-T แบบเกลียวออกหลัง



เกจวัดอุณหภูมิแบบสายยาว ออกหลัง

THERMOMETER, GLASS THERMOMETER, THERMOMETER GUAGE รุ่น DK-W

คุณลักษณะ:

เป็นเกจวัดอุณหภูมิแบบเข็ม ที่ใช้วัดอุณหภูมิของเหลว และอากาศทั่วไป แบบมีสายในตัว ใช้หัววัดอุณหภูมิใส่ลงในของเหลวหรือห้องที่ต้องการวัดอุณหภูมิ มีลักษณะให้เลือกหลายรุ่น ตามอุณหภูมิและการใช้งาน วัสดุตัวเรือน สายวัด ก้านวัด ทำจากสแตนเลสทั้งตัว แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

- ขนาดหน้าปัด 4" (100 มม.)
- ขนาดเกลียว 1/2 PT
- ขนาดหัววัด 12 มม. ยาว 150 มม.
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20-80, -50-50, 0-100, 0-120, 0-150, 0-200, 0-300, 0-400 และ 0-500°C
- รุ่น DK-W แบบติดลอยบนผนังสายออกหลัง



เกจวัดอุณหภูมิแบบสายยาว ออกหลัง

THERMOMETER, GLASS THERMOMETER, THERMOMETER GUAGE รุ่น DK-F

เป็นเกจวัดอุณหภูมิแบบเข็ม ที่ใช้วัดอุณหภูมิของเหลว และอากาศทั่วไป แบบมีสายในตัว ใช้หัววัดอุณหภูมิใส่ลงในของเหลวหรือห้องที่ต้องการวัดอุณหภูมิ มีลักษณะให้เลือกหลายรุ่นตามอุณหภูมิและการใช้งาน วัสดุตัวเรือน สายวัด ก้านวัด ทำจากสแตนเลสทั้งตัว แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

- ขนาดหน้าปัด 4" (100 มม.)
- ขนาดเกลียว 1/2 PT
- ขนาดหัววัด 12 มม. ยาว 150 มม.
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20-80, -50-50, 0-100, 0-120, 0-150, 0-200, 0-300, 0-400 และ 0-500°C
- รุ่น DK-F แบบฝังจนในผนังสายออกหลัง

