



B.N.C. TOOLING Co.,Ltd.

83/22 Moo 2 Bangchang, Khongsamva,
Bangkok(Thailand) 10510

Precision Flat Level **542 Series** 542-3001

ระดับน้ำตั้งเครื่อง Flat Level ชนิดหน้าเรียบความละเอียดสูง



Size(mm) : 300
Sensitivity(Per 1m) : 0.1 mm/ 20sec
V-Groove: Flat Face : 0.0

Model: 542-3001



FUNCTION

ORDER CODE : 542-3001

Size(mm) : 300
Sensitivity(Per 1m) : 0.1 mm/ 20sec
V-Groove: Flat Face : 0.0

ระดับน้ำตั้งเครื่อง Flat Level ชนิดหน้าเรียบความละเอียดสูง(RSK) Japan ระดับน้ำตั้งเครื่องแบบยาว

- Grade AA, A and B are manufactured and inspected under the JIS B 7510 standard.
(See P5. for further information on each grade.)
- Grade AA has 0.2 scale all range accuracy in the main bubble
- Grade AA and Grade A have an insulating material which prevents heat transferring.
- Grade AA and Grade A have a bubble chamber in which the length of the bubble is manually adjustable.
- Made of high quality cast iron, measuring surfaces are lapped nish.
- All levels are packed in wooden cases.



B.N.C. TOOLING Co.,Ltd.

83/22 Moo 2 Bangchang, Khongsamva,
Bangkok(Thailand) 10510



SHOPPING ONLINE

Precision Flat Level **542 Series** 542-1502

ระดับน้ำตั้งเครื่อง Flat Level ชนิดหน้าเรียบความละเอียดสูง



Size(mm) : 150
Sensitivity(Per 1m) : 0.02 mm/ 4sec
V-Groove: Flat Face : 0.01

Model: 542-1502

FUNCTION



ระดับน้ำตั้งเครื่อง Flat Level ชนิดหน้าเรียบความละเอียดสูง(RSK) Japan ระดับน้ำตั้งเครื่องแบบยาว

- Made of high quality cast iron, measuring surfaces are lapped nish.
- All levels are packed in wooden cases.

ORDER CODE : 542-1501 Size(mm) : 150 Sensitivity(Per 1m) : 0.1 mm/ 20sec V-Groove: Flat Face : 0.0	ORDER CODE : 542-2002 Size(mm) : 200 Sensitivity(Per 1m) : 0.02 mm/ 4sec V-Groove: Flat Face : 0.01	ORDER CODE : 542-2505 Size(mm) : 250 Sensitivity(Per 1m) : 0.05 mm/ 10sec V-Groove: Flat Face : 0.01
ORDER CODE : 542-1502 Size(mm) : 150 Sensitivity(Per 1m) : 0.02 mm/ 4sec V-Groove: Flat Face : 0.01	ORDER CODE : 542-2005 Size(mm) : 200 Sensitivity(Per 1m) : 0.05 mm/ 10sec V-Groove: Flat Face : 0.01	ORDER CODE : 542-3001 Size(mm) : 300 Sensitivity(Per 1m) : 0.1 mm/ 20sec V-Groove: Flat Face : 0.0
ORDER CODE : 542-1505 Size(mm) : 150 Sensitivity(Per 1m) : 0.05 mm/ 10sec V-Groove: Flat Face : 0.01	ORDER CODE : 542-2501 Size(mm) : 250 Sensitivity(Per 1m) : 0.1 mm/ 20sec V-Groove: Flat Face : 0.01	ORDER CODE : 542-3002 Size(mm) : 300 Sensitivity(Per 1m) : 0.02 mm/ 4sec V-Groove: Flat Face : 0.01
ORDER CODE : 542-2001 Size(mm) : 200 Sensitivity(Per 1m) : 0.1 mm/ 20sec V-Groove: Flat Face : 0.01	ORDER CODE : 542-2502 Size(mm) : 250 Sensitivity(Per 1m) : 0.02 mm/ 4sec V-Groove: Flat Face : 0.01	ORDER CODE : 542-3005 Size(mm) : 300 Sensitivity(Per 1m) : 0.05 mm/ 10sec V-Groove: Flat Face : 0.01